

In alcune distribuzioni Linux, tipo Slackware lo scroll del mouse non viene abilitato di default quindi dovete modificare i file di configurazione del vostro ambiente X, vedremo le modifiche da apportare a XFree e a Xorg.

Xfree versione 4

Usando un editor tipo vi o emacs o pico modifichiamo il file /etc/X11/XF86Config in modo da rendere la sezione "InputDevice" come segue:

```
Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/mouse" #un link alla porta mouse (nb. nel
kernel 2.6.7 il link al device potrebbe essere /dev/input/mice)
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "no"
EndSection
```

Non abilitare l'emulazione per il 3 tasto.
Riavviare X per utilizzare la funzione di scroll del vostro mouse.

Le modifiche da apportare per chi usa xorg sono le stesse per XFree. Solo che stavolta si edita il file /etc/X11/xorg.conf in modo da ottenere la sezione "InputDevice" come segue:

```
Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/mouse" #un link alla porta mouse (nb. nel
kernel 2.6.7 il link al device potrebbe essere /dev/input/mice)
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "no"
EndSection
```

Non abilitare l'emulazione per il 3 tasto.
Riavviare X per utilizzare la funzione di scroll del vostro mouse.

Autore: Vito Russo
Web: www.russo.le.it

Il presente documento è rilasciato sotto licenza GPL e può essere tranquillamente distribuito mediante qualsiasi mezzo e modificato previa citazione dell'autore.